

URINALE

Absaug-Urinal TAMARO-S 84010.3



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	84010.3
Zulassung	EN 80, EN 13407, CE konform
Ausführung	000 mit integrierter IR-Elektronik für Netz
Wasserzulauf	innen, 1/2"
Ablauf	innen waagrecht oder außen senkrecht
Spülwassermenge	mindestens 0,7 l - 3,0 l
Spüleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	20,0 kg
Zubehör exkl.	Steckdose (vor der Urinalmontage installieren)
Montagezubehör inkl.	Einlaufgarnitur R 1/2", IR-Elektronik mit Stecker Netzteil 230 V / 9 V
Montagezubehör exkl.	für Ablauf innen GEBERIT, Artikel-Nr. 152.942.11.1 für Ablauf außen GEBERIT, Artikel-Nr. 152.941.11.1 Steinschrauben mit Abdeckkappen-Set

TECHNISCHE DATEN

Sonstiges	Urinal für Austausch, ohne Annäherungselektronik, Artikel-Nr. 84010.1 / Charge 413
Farben	siehe Farbtabelle

STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Den Ausschreibungstext lt. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe „Der österreichische Industriestandard“ von ABK.

LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L415B	Lief.Abs.Urinal TAMARO-S innen weiß Netz.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

